



Kubota

GAMA 2019



M7172, M7152, M7132
 Motor (P. máx): M7172: 170CV, M7152: 150CV, M7132: 130CV
 Transmisión: 30A/15R (54A/27R con creeper)
 KVT Transmisión continuamente variable



M6121
 Motor (P. máx): 130CV
 Transmisión: 30A/15R



**M135GX-IV, M125GX-IV
 M115GX-IV, M105GX-IV,**
 Motor: M135GX-IV: 143CV, M125GX-IV: 133CV
 M115GX-IV: 123CV, M105GX-IV: 111CV
 Transmisión: 24A/24R ó 32A/32R con creper



M5111, M5091 CAB/ARCO
 Motor: M5111: 115CV (CAB), 107CV (ARCO),
 M5091: 96CV (CAB), 94 CV (ARCO)
 Transmisión: 18A/18R (ARCO) ó 36A/36R
 con Dual Speed (CAB)



M5111 UN, M5091 UN CAB/ARCO
 Motor: M5111UN: 112CV (CAB), 104CV (ARCO),
 M5091UN: 94CV (CAB), 93CV (ARCO)
 Transmisión: 18A/18R (ROPS), 36A/36R con Dual Speed (CAB)



**M5101N, M5091N
 M5071N CAB/ARCO**
 Motor: M5101N: 106CV (CAB), 104CV (ARCO)
 M5091N: 94CV (CAB), 93CV (ARCO), M5071N: 74CV (CAB/ARCO)
 Transmisión: 18A/18R (36A/36R)



**M4072, M4062
 CAB/ARCO**
 Motor: M4072: 74CV, M4062: 66CV
 Transmisión: 18A/18R ó 36A/36R con Dual Speed (M4072)



**M2501, L2421 CAB/ARCO
 L2351 ARCO**
 Motor: L2501: 49CV, L2421: 45CV, L2351: 37CV
 Transmisión: 16A/16R



L1361
 Motor: 37CV
 Transmisión: 8A/4R, HST 3 gamas



ST401
 Motor: 38CV
 Transmisión: HST 3 Gamas



**B2311 CAB/ARCO
 B2261, B2201 ARCO**
 Motor: B2311: 29CV, B2261: 25CV, B2201: 20CV
 Transmisión: 9A/9R, HST 3 Gamas



**B1241, B1181
 B1161, B1121**
 Motor: B1241: 21CV, B1181: 17CV, B1161: 15CV, B1121: 11CV
 Transmisión: B1241: 9A/3R, B1181, B1161, B1121: 6A/2R



BX231
 Motor: 22CV
 Transmisión: HST 2 Gamas



F3890, F3090
 Motor: F3890: 38CV, F3090: 30CV
 Anchuras corte: 72", 60"



ZD1211
 Motor: 26CV
 Anchuras corte: 60"



Z122R
 Motor: 19CV
 Anchuras corte: 42"



GZD21 HD, GZD15 HD/LD
 Motor: GZD21: 21CV, GZD15: 15CV
 Anchuras corte: 48" 42"



G26-II, G23-II HD/LD
 Motor: G26-II: 26CV, G23-II: 23CV
 Anchuras corte: 54" 48"



GR2120
 Motor: 21CV
 Anchuras corte: 48"



RTV-X1110 Naraja/Camouflage
 Motor: 25CV
 Transmisión: VHT (2 gamas + retroceso)



DM3028
 Segadoras de disco con acoplamiento pendular
 Anchura de trabajo: 2,8 / 3,2 / 3,6 / 4 m.



RA2076
 Rastriño de doble rotor e hilerado central
 Anchura de trabajo: 7,00 - 7,80 m.



BF 2255
 Rotoempacadora de cámara fija.
 Diámetro de cámara: 1,25 x 1,20 m.



**DSX-W GEOSPREAD
 1500-1875**
 Abonadoras de discos con anchos de trabajo
 desde 9 hasta 54 m.
 Ajuste de ancho de trabajo: vía GPS.



**XMS
 210-213-216-218**
 Pulverizadores suspendidos.
 Electrónica control ISOBUS.



RM2005
 Arado suspendido
 4 surcos con balistas.



CU3300
 Chisel suspendido 3 hileras
 con rodillo y discos intermedios.



PH1300
 Grada rotativa rígida
 con azadas cambio rápido.



RM3005V
 Arado suspendido
 5 surcos con balistas.



TD1400F
 Sembradora de cereales
 con regas de siembra.