

16

SOLIS



DISEÑO MODERNO Y
ERGONÓMICO

FÁCIL Y ECONÓMICO
MANTENIMIENTO

MOTOR ITL
STAGE V

OPCIONES DE RUEDAS
AGRI/IND/TURF

ALTA EFICIENCIA Y
BAJOS CONSUMOS



EFICIENTE MOTOR
S-TECH FASE 



COLABORACIÓN
ESTRATÉGICA
CON

YANMAR

SOLIS

16



CARACTERÍSTICAS	
MOTOR	
Motor	ITL GTV AA
Potencia	16
Cilindros	3
Aspiración	Natural
Cilindrada (cc)	979
RPM (+/-25mm)	2700
Limpiador de aire	En seco con sensor de obstrucción
Arranque en frío	Standard
Max Torque (Nm)	48
Escape	Hacia abajo con silenciador en el motor
TRANSMISIÓN	
Tracción	4 WD
Embrague	Embrague simple
Relación marchas	6+2
Eje delantero	4WD
Transmisión	Malla deslizando
VELOCIDADES	
Máxima (Km/h)	15.1 a 2900 rpm
Mínima (Km/h)	1.36 al relenti
FRENOS	
Frenos	En seco de tambor
Accionamiento	Mecánico
Freno de mano	Independiente
Bloqueo del diferencial	
Bloqueo del diferencial	Sí, accionamiento con el pie
TDF	
TDF (rpm)	540, 1000
TDF (accionamiento)	Mecánico
DIRECCIÓN	
Dirección	Mecánico
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V, 60 Ah
Alternador	12V, 42 A
Enchufe siete pines	Estándar
SISTEMA HIDRÁULICO	
Enganche 3 puntos	Cat 1-N
Brazos elevador	Cadena de ancla
Distribuidores traseros	1 distribuidor/2 salidas (Opcional)
Capacidad máxima de elevación	500 Kg
Caudal de bombas (Lpm)	12

*Los datos y las especificaciones están sujetos a cambios sin ningún aviso debido a las continuas mejoras de producto y desarrollo. Todas las medidas y dimensiones son con las ruedas base

CARACTERÍSTICAS			
SEGURIDAD			
Interruptor seguridad TDF	Estándar		
Interruptor seguridad arranque	Estándar		
Interruptor seguridad embrague	Estándar		
CAPACIDAD +/- 5%			
Depósito de combustible (L)	26		
RADIO DE GIRO			
Sin frenos (con ruedas base)	3.25 m		
RUEDAS			
Delanteros	5.00-12		
Traseros	8.00-18		
DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)			
Peso (Kg)	970		
Distancia entre ejes (mm)	1420		
Longitud (mm)	2735		
Anchura (mm)	945(max)-940(min)		
Altura (mm) hasta el arco de seguridad	1945		
Despeje al suelo (mm)	200		
Pisada delantera (mm)	805		
Pisada trasera (mm)	715		
OTROS			
Fuel Indicator Gauge	Estándar		
Enganche remolque delantero	Estándar		
Enganche remolque trasero	Estándar		
Arco de seguridad homologado	Sí		
OPCIONALES			
Distribuidores hidráulico	1 distribuidor / 2 salidas		
Contrapesas	Delanteras 30 kg (2x15 kg)		
Faro rotativo	Opcional		
Ruedas			
Radial Agri: Del Tras Del 6.5/80-12 Tras 280/70 R18	Turf: Del Tras 23x8.50-12 33x15.5-16.5	Ind: Del Tras 23x8.50-12 33x15.5-16.5	GALAXY PRO DEL 220/55R12 TRAS 280/70R16
Pala cargadora		Sí, opcional	

Comercial Llanos, S.A.

Avda. Vegas Altas, 48

06400 DON BENITO | (Badajoz)

www.cllanos.net

administracion@ccllanos.net

Teléfonos: 699 413 058 - 619 693 196

648 964 985 - 924 810 378

